

PELLIZZONI

FE

felt

feltro

st
la
a
i
t
a
m

PELLIZZONI

FE felt feltro




Z47 FAIRFIELD



Z86 ST ANDREWS



Z2R STANFORD



Z3D BARLBOROUGH



Z18 ORIEL



Z63 HANDCROSS



Z21 MAGDALENE



Z2T HOLYOKE



Z3E SCOTTSDALE



Z82 WESLEY



Z1F ULSTER




Z2W EYNESBURY



Z2X PENOLA



Z1L NEWPORT



Z1N CARDIFF



Z3A MONTCREST



Z2Y TYNDALE



Z2Z WOODCROFT



Z02 ASTON



Z3B ABERTAY



Z33 LATYMER




Z62 GLENALMOND




Z1V MANCHESTER




Z26 KNIGHTSBRIDGE




Z09 OXFORD




Z1W NEWCASTLE




Z28 SILVERDALE



Z1E SURREY



Z35 BROMSGROVE



Z08 NAPIER

FE felt feltro

A classic pure new wool upholstery fabric. It is made from premium New Zealand lambswool, where responsible farming provides the highest quality raw material which is soft, clean and bright. The colour palette is an exciting mix of solids and mélanges, creating a versatile fabric.

Un classico tessuto in pura lana vergine. È realizzato in pregiata lana d'agnello della Nuova Zelanda che fornisce materia prima di alta qualità, morbida, pulita e luminosa. La tavolozza dei colori è un emozionante mix di tinte unite e melange, che creano un tessuto versatile.

Technical Information

Composition

100% Virgin Wool
Non metallic dyestuffs

Environmental

Rapidly renewable and compostable

Width

140 cm minimum

Weight

460g/m². ± 5% (645g/lin.m ±5%)

Abrasion Resistance*

Heavy duty / 10 year guarantee
independently certified to ≥ 50.000 Martindale cycles

Flammability

EN 1021 - 1 (cigarette)

EN 1021 - 2 (match)

BS 7176 Low Hazard

NF D 60-103, AM 18

UNI 9175 Classe 1 M

en 13501-1 Adhered Class D, s1, d0

ÖNORM B 3825 & a 3800-1

Light Fastness

5 (ISO 105 - B02)

Fastness to Rubbing

Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 -X12)

Cleaning

Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

* abrasion testing produces a wide variability of results even from the same test sample. The independent certificate of ≥ 50.000 cycles is available on our website or from our customer service team. Internally we specify this product at > 20.000 cycles which we believe is realistic for repeatability of testing.

Informazioni Tecniche

Composizione

100% Pura Lana Vergine
Coloranti non metallici

Ambiente

Riutilizzabile e smaltibile

Altezza

140 cm minimo

Peso

460g/m². ± 5% (645g/lin.m ±5%)

Resistenza all'abrasione*

Robusto / garantito 10 anni
Rapporto di prova con risultato ≥ 50.000 Cicli Martindale

Resistenza al fuoco

EN 1021 - 1 (sigaretta)

EN 1021 - 2 (cerino)

BS 7176 Low Hazard

NF D 60-103, AM 18

UNI 9175 Classe 1 M

en 13501-1 Adhered Class D, s1, d0

ÖNORM B 3825 & a 3800-1

Resistenza alla luce

5 (ISO 105 - B02)

Resistenza allo sfregamento

Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 -X12)

Pulizia

Passare regolarmente con l'aspirapolvere. Pulire professionalmente a secco o pulire con un panno umido.

* il test di abrasione produce un'ampia variabilità dei risultati anche dal medesimo campione di prova.

Il rapporto di prova ≥ 50.000 cicli è disponibile sul sito www.camirafabrics.com.

Internamente specificiamo questo prodotto a > 20.000 cicli che riteniamo realistici per la reperibilità del test.